

KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL KAMERA



WPZ2 Robust Kamera

Die KODAK PIXPRO WPZ2 Digitalkamera ist der perfekte Begleiter für Abenteuer unter Wasser. Stoßfest, staubdicht und für jedes Abenteuer bereit. Die WPZ2 ist für unterwegs und für die Verwendung im, auf oder unter dem Wasser geeignet. Mit ihrer Vielzahl verschiedener Szenenmodi, hilft Sie Ihnen die besten Schnappschüsse sowie 1080p HD Videos zu machen. Mit der WPZ2 verpassen Sie keine Gelegenheit mehr. Durch das eingebaute Wi-Fi® kann sich die WPZ2 mit Ihrem iOS™/ANDROID™ Gerät verbinden und Sie können Ihre Outdoor-Abenteuer mit Ihren Freunden auf Social Media teilen. KODAK PIXPRO Digital Kamera — erzählen Sie Ihre Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- CMOS-Sensoren mit 16 MP
- 4-facher optischer Zoom
- 1080p-HD-Video
- 15M, wasserfest
- 2m Stoßfest/Staubdicht
- Wi-Fi® Verbindung
- Lithium-Ionen-Akku



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom



Verfügbare
Farben:

 Gelb



KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN WPZ2

| | |
|-------------------------------------|---|
| Effektive Bildsensorpixel | 16.35 Megapixel |
| Bildsensorpixel gesamt | 16.76 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS] |
| Objektiv | |
| Brennweite | 4.9 mm (Weitwinkel) — 19.6 mm (Tele) |
| [35mm-Filmäquivalent] | [27 mm (Weitwinkel) — 108 mm (Tele)] |
| F-Wert | F3.0 (Weitwinkel) — F6.6 (Tele) |
| Objektivkonstruktion | 7 Gruppen, 7 Elemente |
| Optischer Zoom | 4x |
| Fokusreichweite | Normal: (Weitwinkel) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (nur Weitwinkely) |
| Autofokus-System | TTL Autofokus |
| Anti-Händeschütteln | Digitale Bildstabilisierung |
| Digitalzoom | 6-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 24-fach) |
| Anzahl Aufnahmepixel | |
| Foto | (4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080 |
| Movie | 1920×1080: 30fps, 1280×720: 60 fps / 30fps, 640×480: 30fps; Highspeed-Film 640×480: 120fps |
| Bildkomprimierung | Optimal, Fein, Normal |
| DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung | Ja |
| Dateiformat | |
| Foto | Exif 2.3 (JPEG) |
| Film | MOV [Foto: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)] |
| Aufnahmemodi | Auto, P, M, Wi-Fi, SCN, Film, Unterwasser, Panorama, Kinder, Portrait, Nacht Portrait, Landschaft, Sport, Sonnenuntergang, Feuerwerke, Schnee, Party, Strand, Landschaften bei Nacht, Glas, Kameraschwenk, Innen, Blatt, Museum, Bildstabilisierung |
| Erkennungsfunktionen | Gesicht, Lächeln, Blinzeln |
| Wasserfest | Bis zu 15 m / 49ft |
| Stoßfestigkeit | Bis zu 2 m / 6ft |
| Staubdicht-Funktion | Entspricht JIS/IEC (IP6X) |
| Rote-Augen-Entfernung | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja (Nachbearbeitung) |
| Panorama Scan | Up to 360° |
| LCD-Display | 2.7-Zoll-LCD (230K Pixel) |
| ISO-Empfindlichkeit | Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| AF Method | Single AF, Multi-AF (TTL 25-point), Gesichtserkennung |
| Belichtungsmessmethode | Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht) |
| Belichtungssteuerungsmethode | Programm-AE (AE-Sperre verfügbar) |
| Belichtungskorrektur | +/- 3EV in 1/3 Schritten |
| Verschluss- Geschwindigkeit | 1/2000 - 4 Sekundens (Manuell: 30 Sekunden) |
| Serienbild-Modus | Ca. 6 Bilder/s (volle Auflösung) |
| Wiedergabemodi | Einzel, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Sequenzaufnahme, Zoom(Ca. x2 - x8) |
| Weißabgleichsteuerung | Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Unterwasser, Farbtemperatureinstellung (1900K - 10000K) |
| Blitz | |
| Blitzmethode | Interne |
| Blitzmodus | Auto, Rote-Augen Reduktion, Füllung/Blitz, Langsame Synchronisation, Rote-Augen Reduktion + langsame Synchronisation, Blitz aus (Weitwinkel) Ca. 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (Tele) Ca. 1.0m ~ 2.4m (ISO800) |
| Aufnahmebereich | 6 Sekunden oder weniger |
| Blitzintervall | |
| Aufnahmemedien | Interne Erinnerung: ca. 8MB, micro SD/ micro SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung/Klasse 4 oder besser) [MMC Karte unterstützt nicht] |
| Weitere Funktionen und Merkmale | Wi-Fi (802.11 b/g/n), Fernsteuerung (via iOS-/Android-Gerät), Unterstützung mehrerer Sprachen (26 Sprachen) |
| Anschlüsse | USB 2.0 (Micro 5 pin USB) |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku (LB-015), 3.7V 700mAh, Aufladung in Kamera |
| Aufnahmekapazität (Akkuleistung) | Ca.200 Aufnahmen (basierend auf den CIPA Standards), ungefähr 1h 10min Videolaufzeit (@1080p/30fps) |
| Betriebsumgebung | Temperatur:32° - 104°F / 0° - 40°C, Feuchtigkeit: 0 - 90% |
| Abmessungen (B x H x T) | Ca. 95 x 63 x 25mm / 3.74 x 2.48 x .98in (basierend auf den CIPA Standards) |
| Gewicht | Approx. 4.58 oz. / 176g (nur Hauptgerät) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Lithium-Ionen-Akku, Armband, Objektivkappe, USB-Kabel, Netzteil, Servicekarte, Garantiekarte |

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2019 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0061.0819.de.03

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:

Siehe: kodakpixpro.com

