

ALLEGRO

Modell

Typ

Allgemein

Leergewicht je nach Ausstattung

Zul. Gesamtgewicht

Masse (L x B x H) mm

Höchstgeschwindigkeit

Fahrwerk

Rahmen

Gabel

Radgrösse

Reifen vorne und hinten

Felgen vorne und hinten

Reifendruck vorne und hinten

Bremse vorne

Bremse hinten

Antrieb

Kettenradgarnitur vorne

Kettenritzel hinten

Kette

Pedale

Wechsler

Schalthebel

Elektrik

Scheinwerfer

Rücklicht

Display

Modus

Motor Antriebseinheit

Nennspannung

Leistung

Max. Drehmoment

Akku

Spannung

Nennkapazität/ Nennleistung

Gewicht

Reichweite mit Motorbetrieb

Ladegerät

Ladezeit bei leerem Akku

CrossTour Boost AXM°02

Pedelec

ca. 24,5 kg

max. 130 kg

1870 x 630 x 1210

(Maße können variieren)

ca. 25 km/h

Aluminium Diamantrahmen, 17" (420mm), 19" (460mm) und 20,5" (500mm)

Suntour XCR32 Federgabel, 100mm Federweg

27,5"

Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-584 HS476

Rodi Blackrock 23, 23x584 32H

max 3,5 bar

Clarks M2 hydraulische Scheibenbremsen, 180mm Bremsscheiben

Clarks M2 hydraulische Scheibenbremsen, 180mm Bremsscheiben

FSA MegaTooth Chainring 34T, CK-320 Kurbel 170mm

Sram CS PG1210 Eagle, 11-50 Zähne

KMC X12s mit 126 Glieder

PED-02 MTB Pedale

Sram RD SX Eagle, 12 Gang Kettenschaltung

Sram SX Eagle Single Click Trigger

optional

optional

OLIEDS KIT Display 31.8 LCD Display, Geschwindigkeit, Fahrmodus, Reichweite, Trip-Distanz, Gesamtdistanz

5 Modi mit Geschwindigkeitsbegrenzung

ab ca. 25 Km/h erfolgt keine Motorunterstützung mehr

OLIEDS Drive

36 Volt

250 W

80 Nm

Lithium - Ionen

36 Volt

14 Ah / 504 Wh

2,9 kg

Je nach ausgewähltem Modus und äusseren Bedingungen

Lebensdauer je nach Akkubelastung / -behandlung ca. 1000 Ladezyklen

Netzspannung AC 100V-240V 50-60Hz

Gewicht ca. 530g

Ladespannung 36V, Ladestrom ca. 2A

Anzeige durch Leuchtdioden rot/ grün

CE – Konform

ca. 2.5 Stunden bis 50% Akkukapazität

ca. 6 Stunden bis 100% Akkukapazität

