

# FUGENTORPEDO

## Handhabung / Anwendung:

### Schritt 1:

Auswahl der Schleifstege. Prüfen Sie welche Breite zum jeweiligen Fugenbild passt



### Schritt 2:

Einlegen des Schleifstegs. Führen Sie den passenden Schleifsteg in die Nut des Schleifstegs ein, bis dieser einrastet



# **FUGENTORPEDO**

## Schritt 3:

Bewegen Sie den Fugentorpedo mit Feingefühl und ohne Druck in der Fuge hin und her, bis sich Fugenmaterial ablöst. Im Anschluss die Fuge von Schleifstaub befreien. Betrachten Sie das Arbeitsergebnis und arbeiten Sie, falls nötig, nach. Wenn das Schleifmittel einmal verbraucht ist, Schleifsteg einfach auswechseln.



## Schritt 4:

Tauschen Sie den Schleifsteg gegen die Fugenbürste. Sprühen Sie die geschliffenen Fugen mit einem geeigneten Reinigungsmittel ein. Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Einwirkzeiten.



Reinigen Sie die Fugen mit der Fugenbürste, bis aller Schmutz abgelöst ist. Nehmen Sie das Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch auf und waschen Sie mit klarem Wasser nach. Die Reinigung ist abgeschlossen.

# **FUGENTORPEDO**



Schritt 5:

Optional, aber von uns empfohlen. Die Imprägnierung der gereinigten Fugen mit unserem Fugenschutzstift. Die Fugen erhalten damit einen hochwertigen Fleckschutz und schützen die Fuge vor Neuverschmutzung. Die Fugen müssen vor der Imprägnierung trocken und sauber sein.

Tippen Sie die Spitze in der Fuge einige Male in den Stift, damit der Fugenschutz in die Spitze gelangt. Ziehen Sie den Stift zweimal durch die gereinigte Fuge. Die Fuge ist nun komplett hygienisch gereinigt und durch die Imprägnierung vor Neuverschmutzung geschützt.

